

tesa® Professional 4334 Precision Mask®



thông tin sản phẩm

Băng keo giấy bảo vệ bề mặt cao cấp dùng cho cạnh sơn chính xác và băng phẳng

tesa® 4334 Precision Mask® bao gồm lớp nền giấy cực mỏng và bền, phủ keo acrylic
Sự kết hợp của các vật liệu nền cao cấp và keo đặc biệt ưu việt cho phép tháo bỏ băng keo dễ dàng đến 5 tháng sau khi dán, với 4 tuần chống tia UV. Điều này cho phép làm nhiều việc cùng lúc trong quá trình che phủ.

Những ứng dụng chính

Băng keo này thích hợp cho hầu hết các công việc sơn trong nhà.

tesa® 4334 Precision Mask® được áp dụng với các loại sơn gốc nước và sơn mài và phù hợp ngay cả đối với các kỹ thuật spatula cao cấp.

Nó phù hợp cho nhiều loại bề mặt thông thường chẳng hạn như thủy tinh, nhôm, PVC cứng và gỗ.

Nó đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng trong nhà khi cần đường góc sơn sắc cạnh.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Thông số kỹ thuật

• Vật liệu lớp nền (backing)	giấy trơn phẳng	• Độ giãn dài tới đứt	4 %
• Độ dày	90 µm	• Lực kéo căng	30 N/cm
• Loại keo	acrylic	• Khả năng kháng tia UV	8 Tuần

Kết dính với

• Độ kết dính trên thép	1.9 N/cm
-------------------------	----------

Đặc tính

• Xé được bằng tay	●●●●	• Độ bám của sơn	●●●●
• Thích hợp cho các bề mặt nhạy cảm	●●●	• cạnh màu sắc nét	●●●●
• Thích hợp cho bề mặt thô ráp	●●●	• tính linh hoạt	●●●●

Đo lường thông qua định dạng của tesa: ●●●● rất tốt ●●● tốt ●● trung bình ● thấp

Thông tin thêm

- Indoor masking (up to 6 months)
- Outdoor masking (up to 8 weeks)
- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work
- For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min