

# tesa® 4328



## thông tin sản phẩm

Băng keo giấy bảo vệ bề mặt chất lượng cao có nhiều màu dùng cho các ứng dụng chung

tesa® 4328 là băng keo giấy bảo vệ bề mặt có độ bền tốt với keo cao su tự nhiên.

tesa® 4328 có thể được sử dụng trên các bề mặt khác nhau; bao gồm cả kim loại sơn, cao su, thủy tinh và các bộ phận mạ crôm.

### Những ứng dụng chính

Sản phẩm được đề nghị để quấn, niêm phong túi, đánh dấu và các ứng dụng mục đích bảo vệ bề mặt

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Thông số kỹ thuật

• Vật liệu lớp nền (backing)	Giấy có mật độ thô ráp nhẹ	• Độ giãn dài tới đứt	12 %
• Độ dày	175 µm	• Lực kéo căng	42 N/cm
• Loại keo	cao su tự nhiên	• Khả năng chịu nhiệt	140 °C

#### Kết dính với

- Độ kết dính trên thép 4.8 N/cm

#### Đặc tính

• Xé được bằng tay	●●●●	• cạnh màu sắc nét	●●●●
• Dễ tháo gỡ	có	• tính linh hoạt	●●●●
• Độ bám của sơn	●●●●		

Đo lường thông qua định dạng của tesa: ●●●● rất tốt ●●● tốt ●● trung bình ● thấp

#### Thông tin thêm

tesa® 4328 phù hợp để bảo vệ bề mặt khi sơn phun với lò sấy (lên đến 80°C). Sau quá trình sấy khô tesa® 4328 có thể dễ dàng gỡ bỏ mà không làm rách và không để lại keo bám dính trên bề mặt. Các sản phẩm dễ dàng xé bằng tay.