

tesa® 4316 PV3



thông tin sản phẩm

Băng keo bảo vệ giấy sần dùng trong phun sơn

tesa® 4316 là một băng keo bảo vệ bề mặt giấy sần chất lượng cao. Sản phẩm này mỏng và linh hoạt, và do đó, thích hợp cho tất cả các ứng dụng bảo vệ bề mặt nói chung, cũng như các ứng dụng lò sấy nhiệt độ lên đến 100°C.

Những ứng dụng chính

Sản phẩm này có khả năng chống mài ướ. Sơn và bả vào lớp nền
Vật liệu có thể được sử dụng khi sơn kim loại, cao su, thủy tinh và các bộ phận mạ crôm.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Thông số kỹ thuật

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| • Vật liệu lớp nền (backing) | Giấy có mật độ thô ráp nhẹ | • Độ giãn dài tới đứt | 10 % |
| • Độ dày | 140 µm | • Lực kéo căng | 38 N/cm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | • Khả năng chịu nhiệt | 100 °C |

Kết dính với

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Độ kết dính trên thép | 3.4 N/cm |
|-------------------------|----------|

Đặc tính

| | | | |
|--------------------|------|--------------------|-----|
| • Xé được bằng tay | ●●●● | • cạnh màu sắc nét | ●●● |
| • Dễ tháo gỡ | có | • tính linh hoạt | ●●● |
| • Độ bám của sơn | ●●●● | | |

Đo lường thông qua định dạng của tesa: ●●●● rất tốt ●●● tốt ●● trung bình ● thấp