

# tesa® 50650

## linh hoạt



### thông tin sản phẩm

Băng keo bảo vệ bề mặt polyester/ silicon xanh dương

tesa® 50650 là băng keo chịu nhiệt cao màu xanh dương có lớp nền polyester với keo silicone. Nó cung cấp các tiêu chuẩn sau: \* Kháng nhiệt độ cao \* Góc sơn sắc nét \* Rất linh hoạt cho việc sử dụng trên hình dạng bất thường \* Tháo gỡ mà không để lại keo

### Những ứng dụng chính

Bảo vệ bề mặt khu vực không cần phủ trong quá trình sơn tĩnh điện.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Thông số kỹ thuật

• Vật liệu lớp nền (backing)	PETP	• Độ giãn dài tới đứt	120 %
• Độ dày	55 µm	• Lực kéo căng	50 N/cm
• Loại keo	silicon	• Khả năng chịu nhiệt	220 °C

#### Kết dính với

• Độ kết dính trên thép	3.3 N/cm
-------------------------	----------

#### Đặc tính

• Xé được bằng tay	●	• Độ bám của sơn	●●●●
• Chống bị đốm	●●●●	• cạnh màu sắc nét	●●●●
• Dễ tháo gỡ	có	• tính linh hoạt	●●●●

Đo lường thông qua định dạng của tesa: ●●●● rất tốt ●●● tốt ●● trung bình ● thấp