

tesa® 51915

thông tin sản phẩm



Băng keo nối cuộn không có lớp nền, tan được trong nước

tesa® 51915 là băng keo nối cuộn không có lớp nền, hai mặt rất mỏng, tan được trong nước với chất kết dính acrylic tổng hợp tan trong nước

tesa CaRes® 51915 có tính năng đặc biệt:

- độ dính ban đầu cao nhất
- Kết dính tốt trên bề mặt giấy phủ và không phủ
- Độ dày mối nối thấp
- Hòa tan tốt trong khoảng độ pH (PH3 - pH9)
- Màu sắc: Xanh, không màu

Những ứng dụng chính

tesa® 51915 là đặc biệt thích hợp cho:

- Nối cuộn trong ngành công nghiệp sản xuất giấy hoặc chia cuộn giấy
- Việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ hoặc các quá trình áp dụng tự động
- Nối giấy không carbon

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Thông số kỹ thuật

- | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------|
| • Vật liệu lớp nền (backing) | không | • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy tráng silicone |
| • Độ dày | 50 µm | • Thời hạn sử dụng (nguyên đóng gói) < 25°C | tan được trong nước |
| • Loại keo | acrylic cải tiến tan được trong dung môi | | 12 tháng |

Đặc tính

- | | | | |
|-------------------|------|----------------------------|----|
| • Độ dính ban đầu | ●●●● | • Kháng lực kéo trượt tĩnh | ●● |
|-------------------|------|----------------------------|----|

Đo lường thông qua định dạng của tesa: ●●●● rất tốt ●●● tốt ●● trung bình ● thấp