

DEVILBISS®

小型汎用スプレーガン
(標準型 / LVMP)

Compact-Size Spray Gun
(Conventional / LVMP)



圧送式
Pressure type

MARK-II-K
CUNA

マグネシウム

Magnesium Gun Body

超軽量
Ultra Light 265g

CARLISLE
FLUID TECHNOLOGIES

Space Gun のスピリッツを受け継ぎ LVMP 霧化方式、さらにユーザーフレンドリーな「使い勝手最高」を具現化したボディ設計。握った瞬間、フィッティング・バランス・重量感の良さが堪能できるガンです。

The characteristics of LVMP atomization for high transfer efficiency, and user friendliness in passed on to achieve best usability and satisfaction. Once in use, you will be satisfied with its ideal weight balance, comfortability, and user-friendly features.

特 長

- 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており 265g と軽量で操作性に優れています。
- フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。
- 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。
- 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。
- デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。
- デビルビスが開発した LVMP (中圧・低エア量) 方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。また標準型の霧化方式もあります。

Features

- The Magnesium die casting gun body is durable and ultra light weight, which gives you easy handling and user friendliness.(265g)
- PTFE coated gun body prevents paint contamination for easy maintenance.
- Ergonomically designed grip for comfortable handling.
- Newly designed air valve seal provides additional reinforcement against air leakage along with intensified durability.
- DeVilbiss' unique fluid tip with soft seat prevents fluid leakage from the tip.
- DeVilbiss' original LVMP fluid tip caps provide high transfer efficiency and fine atomization. Conventional type is also available.

仕様 / Specifications

エアキャップ Air cap No.	霧化方式 Atomization	ノズル口径 Tip size (Φ mm)	塗料供給 Type	パターン幅 Pattern range (mm)	エア消費量 Air consumption (ℓ /min)	手元圧力 Air inlet (MPa)	吐出量 Delivery (mℓ /min)	ガン重量 Weight (g)	エア入口 Air inlet	塗料入口 Fluid inlet	用途・他 Applications / Others
PL1	LVMP	FX (1.1) FF (1.4)	P: 圧送式	170	205	0.20	200	265	G 1/4	G 1/4	木工、プラスチック 金属一般用 Wood, Plastic & Metal finishing
PL2				220	240	0.29	300				
PL3	標準 Conventional										

● 測定条件 / Conditions ● 吹付け距離 / Spray distance = 200mm ● 塗料粘度 / Viscosity = 20sec(IHS) / *13sec(IHS) ● チップ口径 / Tip size=FX(1.1)

エアキャップ・塗料ノズル・ガンタイプの選定 Selection of Air cap, Fluid tip and Gun type

● ご注文は下記の要領でお願い致します: / For your ordering reference:

LUNA2 - K - PL1 - FX - P

ガン型名
Model name

P = Pressure type /
圧送式

エアキャップ No.
Air cap No.: PL1/PL2/PL3

ノズル記号 (口径)
Tip Size FX: (1.1)/FF(1.4)

**HIGH TRANSFER
EFFICIENCY**

高塗着率

**FINE
ATOMIZATION**

高微粒子化

**LOW AIR
CONSUMPTION**

低エア消費量



必要最小限のエア量と最適のエア圧力で、最高の微粒子化と最大の塗着効率を実現したのがデビルビスが開発した LVMP 方式です。

Comparing the existing air spray gun or HVLP gun, LVMP gun makes higher transfer efficiency and better atomization possible with less air consumption.

関連機器 & アクセサリー / Accessories

- DPT-20H : 圧送タンク (20 ℓ)
- HGB-509 : 塗料レギュレータ
- QDL-4808 : 塗料用クイックジョイント・メス (接液部 SS)
- HC-4691 : 塗料用クイックジョイント・オス (接液部 SS)
- DAH-10 : エアホースセット (10 m)
- DPH-10-2 : 塗料ホースセット (10 m)
- SSL-10 : 整備用ガンオイル (60 m ℓ)

- DPT-20H : Pressure tank (20 ℓ)
- HGB-509 : Fluid regulator
- QDL-4808 : Fluid quick joint connector (female)
- HC-4691 : Fluid quick joint connector (male)
- DAH-10 : Air hose set (10 m)
- DPH-10-2 : Fluid hose set (10 m)
- SSL-10 : Spray gun lube (60 m ℓ)

※ 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※ For improvement purposes, Design & Specifications may change without prior notice.

DEVILBISS デビルビス

CFT ランスバーク 株式会社
Carlisle Fluid Technologies Ransburg Japan KK

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004

TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517

受注専用 FAX: ☎0120-325-270

<http://www.carlisleleft.co.jp/>

©DEVILBISS is a registered trademark of Carlisle Fluid Technologies.

販売取扱店 / For more information, please contact: